

The specifications of Dayun dump Truck 8*4				
驱动型式 Driving type			8×4	
产品平台 Product platform			N8C	
使用工况				
使用工况 Use conditions	Max Payload		最大载重	40
	Economical speed km/h		经济车速	70
	Ordinary haul distance KM		一般运距	≤100
产品参数				
车辆内部型号			3311PA38WPD2J-PB38D244	
整车质量参数 Vehicle quality parameters	Wheelbase (mm)	轴距	1800+3800+1350	
整车性能参数 Vehicle performance parameters	Max speed km/h	最高车速	100	
	Max gradeability, % (full load)	最大爬坡度, % (满载)	30	
产品配置				
驾驶室 Cabin	Type	类型	Hightop single and half cab	高顶驾驶室
发动机 Engine	Brand	品牌	Weichai	潍柴
	Model	型号	WP12.380E32	
	Max power (ps)	马力	380	
	Standard	标准	Euro III EGR	欧III EGR
	Displacement (L)	排量(L)	11.596	
	Rated rpm	额定转速	2200	
离合器 Clutch	Type	型式	Pull diaphragm	拉式膜片
	Plate parameter (mm)	规格	430	
变速箱 Gearbox	Brand	品牌	Fast	法士特
	Model	型号	12JS160T+QH70	
	Structural style	结构形式	Cable	拉线
制动 Braking	Service brake	行车制动	●	
	Parking brake	驻车制动	●	
	Assisted braking	辅助制动	●	
前桥 Front axle	Rated load	额定载荷	7.5T	
	Technology	技术	Steyr	斯太尔
前板簧 Front leaf spring			Left 12(16*11+10*1)/right 11(16*11)	
中/后桥 Middle / rear axle	Tonnage	吨位	16T	
	Structure	结构	Double-reduction cast steel axle	双减铸钢桥
	Technology	技术	Man	曼
	Gear ratio	速比	i=5.92	
后板簧 Rear leaf spring			12/25	
轮胎 Tire 车架 Frame	Plate parameter (mm)	规格	12R22.5	
	Stringer gross section (mm)	纵梁截面 (mm)	300×80×(8+8)	

油箱 Fuel tank	Specifications		规格		300L
功能配置 Function configuration	Front suspension	Spiral spring	前悬置	螺簧	•
	Rear suspension	Spiral spring	后悬置	螺簧	•
	Body inversion	Manual hydraulic pressure	车身反转	手动液压	•
	Bumper	Mid-Bumper	保险杠	中保险杠	•
	Rear view mirror	Manual rearview mirrors	后视镜	手动后视镜	•
	Seat	Machinery	座椅	机械	•
	Sleeper	Ordinary sleeper	卧铺	普通卧铺	•
	Doors and windows	Manual windows and doors	门窗	手动门窗	•
		Manual doors		手控门锁	•
	Cargo Size	Combination meter	仪表	组合仪表	•
	Entertainment	MP3 + Radio	娱乐	MP3+收音机	•
选装配置 Optional	Metallic paint		金属漆		•
	Air conditioner	Manual	空调	手动	•
上装 Cargo	Cargo Size (mm)		货箱尺寸 (mm)		8000×2300×1600
	Lifting Way		举升方式		前顶 Front
	Thickness of base plate* side(mm)		厢体材料厚度 底*边 (mm)		6*4
• 标准配置 — 无此配置					

