

## The specifications of Dayun 9 Cube Mixer Truck 6\*4

驱动型式 Driving type		6×4	
<b>使用工况</b>			
使用工况 Use conditions	Maximum load	最大载重	25
	Economical speed	经济车速	50
	Ordinary haul distance	一般运距	≤100
<b>产品参数</b>			
车辆内部型号		5250GJB38WPD3D-PA38A121	
整车质量参数 Vehicle quality parameters	Wheelbase	轴距	3800+1350
	Calibrated gross mass (kg)	标定总质量 (kg)	25000
整车性能参数 Vehicle performance parameters	Max. speed	最高车速	75
	Max. gradeability, % (full load)	最大爬坡度, % (满载)	30
<b>产品配置</b>			
驾驶室 Cabin	Type	类型	Flattop single and half cab 平顶排半
发动机 Engine	Brand	品牌	Weichai 潍柴
	Model	型号	WP10.340E32
	Max power (ps)	马力	340
	Series	系列	Euro III EGR 欧III EGR
	Displacement (L)	排量(L)	9.726
	Rated rpm	额定转速	2200
离合器 Clutch	Type	型式	Pull diaphragm 拉式膜片
	Plate parameter (mm)	规格	430
变速箱 Gearbox	Brand	品牌	Fast 法士特
	Model	型号	RT11509C
	Structural style	结构形式	Cable 拉线
制动 Braking	Service brake	行车制动	●
	Parking brake	驻车制动	●
	Assisted braking	辅助制动	●
悬架 Suspension	Front Quantity	前悬挂/弹簧片数	10
	Rear Quantity	后悬挂/弹簧片数	12
前桥 Front axle	Rated load	额定载荷	7.5T
	Technology	技术	Steyr 斯太尔
前板簧 Front leaf spring		10/16	
中/后桥 Middle / rear axle	Tonnage	吨位	13T
	Structure	结构	Double-reduction cast steel axle 双减铸钢桥
	Technology	技术	Steyr 斯太尔
	Gear ratio	速比	i=5.73
后板簧 Rear leaf spring		12/23*8+25*4	
轮胎 Tire	Plate parameter (mm)	规格	11.00-20
	Quantity	数量	11
车架 Frame	Outside wide (mm)	外宽 (mm)	1000*850
	Stringer gross section (mm)	纵梁截面 (mm)	300×80×(8+8)

油箱 Fuel tank	Specifications		规格		300L
功能配置 Function configuration	Rear view mirror	Manual rearview mirrors	后视镜	手动后视镜	•
	Seat	Machinery	座椅	机械	•
	Sleeper	Ordinary sleeper	卧铺	普通卧铺	•
	Doors and windows	Manual windows and doors	门窗	手动门窗	•
		Manual doors		手控门锁	•
Cargo Size	Combination meter	仪表	组合仪表	•	
选装配置 Optional	Metallic paint		金属漆		•
	Air conditioner	Semi-automatic	空调	手动	•
上装 Cargo	Cubage (m3)		容积 (m3)		8
	Motor type		液压马达		Hydraulic
	Water tank (L)		水箱		450
• 标准配置 — 无此配置					

